

Przedmiar robót

Podstawa	Opis	j.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość
Część I - Remonty bieżące (cząstkowe) dróg z nawierzchni bitumicznej					
Kalkulacja indywidualna	Remonty bieżące (cząstkowe) dróg z nawierzchni bitumicznej	m ²	100		
Część II - Remonty bieżące dróg o nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB					
Kalkulacja indywidualna	Remonty bieżące dróg o nawierzchni z płyt drogowych typu YOMB	m ²	300		
Część III - Równanie i profilowanie dróg					
Zakres I (bez kruszywa)					
Kalkulacja indywidualna	Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej	m ²	46.280		
Zakres II (z kruszywem)					
Kalkulacja indywidualna	Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni z kruszywa	m ²	16.460		
Część IV - Remont nawierzchni drogi z płyt drogowych pełnych					
Lp	Normatyw	Opis			Suma
1.	Element: Remontowe roboty nawierzchniowe Rataja płyty drogowe				
1. 1.	KNNR 00-06-0101-0200	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wariant 1 70sz*3*1.2 70*1.2*3			252.00
		Jm. m2		Razem:	252.00
1. 2.	KNNR 00-06-0104-0100	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr10 cm - wariant 1 252			252.00
		Jm. m2		Razem:	252.00
1. 3.	KNR 02-01-0129-0600	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub.po zagęszcz.14 cm 252			252.00
		Jm. m2		Razem:	252.00
1. 4.	KNR 02-31-1507-0300	Transp.wewn.mat.sztukowych o masie 200-1000 kg na odl.do 0.5 km z załad.i wyład.mechanicznym samochodem 5-10 t 1.125*70			78.75
		Jm. t		Razem:	78.75
1. 5.	KNR 02-31-0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 200*4			800.00
		Jm. m2		Razem:	800.00