

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa	Wartość
	KNR 2-31 0103-05 z. o. 2.13. 9902-01 analogia + wycena własna	Równanie dróg gruntowych poprzez zerwanie wierzchniej warstwy, wyprofilowanie i ponowne jej zagęszczenie. W zakres prac wchodzi: Roboty naprawcze wykonywane sprzętem specjalistycznym w drodze o nawierzchni gruntowej ziemnej lub gruntowej powierzchniowo utwardzonej (szlaką, gruzem, tłuczniem), poprzez zerwanie na gr. 8- 10 cm a miejscowo na gr do 20 cm (jeśli wymaga tego stan nawierzchni) wraz z mechanicznym profilowaniem polegającym na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych oraz mechaniczne zagęszczenie wyprofilowanej i zagęszczonej nawierzchni drogi specjalistycznym sprzętem drogowym Szerokość dróg 4,0 m długość 21.235 mb = 84.940 m2 Dwa przejazdy w ciągu roku krotność 2	m2	169.880,0		
Razem netto						
VAT						
Razem brutto						