

## Przedmiar robót

### Część I

#### Naprawa dróg gruzem

##### a) Naprawa dróg gruzem betonowym z korytowaniem

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	cena jednostkowa	wartość
1	<b>KNR 2-25 0407-01</b>	Wykonanie koryta	m2	1000		
2	<b>KNR 23-1 0114-01</b>	Podbudowa z kruszywa betonowego gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1000		
3	<b>TZKNBKII - 192</b> analogia	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi Obmiar $1000 * 0,2 = 200$	m3	200		

##### b) Naprawa dróg gruzem betonowym bez korytowania

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	cena jednostkowa	wartość
1	<b>KNR 23-1 0114-01</b>	Podbudowa z kruszywa betonowego gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	800		

##### c) Naprawa dróg gruzem ceglany

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	cena jednostkowa	wartość
	<b>KNR 2-25 0407-01</b>	Wykonanie koryta	m2	800		
2	<b>KNR 23-1 0114-01</b>	Podbudowa z kruszywa ceglano gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	800		
	<b>TZKNBKII - 192</b> analogia	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi Obmiar $800 * 0,1 = 200$	m3	80		

## Część II

### Naprawa dróg kruszywem

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	cena jednostkowa	wartość
1	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	8.552,00		
2	<b>KNR 2-31 0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm  dodatkowe uzupełnienie ubytków warstwą gr. 5 cm	m2	1.200,00		

## Cześć III

## Naprawa fragmentu drogi ul. Witosa w Pszczólkach

Lp	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	cena jednostkowa	wartość
1	<b>KNNR 6 0805-0100</b>	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych. Nawierzchnia z płyt YOMB- wypełnienie spoin piaskiem - rozbiórka wraz z podsypką  Obmiar: 100m2	m2	100		
2	<b>KNR –W 2-25 0407- 02</b>	Wykonanie podsypki piaskowej pod płyty wielootworowe o pow. do 1 m2  Obmiar 100m2	m2	100		
3	<b>KNR –W 2-25 0407- 03</b>	Ułożenie nawierzchni z płyt Yomb materiał z rozbiórki materiał zamawiającego 100 m2	m2	100		
4	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja krat deszczowych	szt	2		
5	<b>KNR 2-31 1103-06</b>	Obrukowanie krat deszczowych i studzienek	szt	4		

#### Część IV

##### Remont fragmentu drogi ul. Brzozowej w Ulkowach

Lp	Podstawa	Opis	jednostka miary	ilość	cena jednostkowa	wartość
1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych gr. 12 cm Obmiar $140*0,75 = 105$	m2	105		
2	KNR 2-25 0407-02	Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm obmiar : $140*0,75 = 105$	m2	105		
3	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnia z płyt wielootworowych (płyty o pow. do 1m <sup>2</sup> ) obmiar: $140*0,75 = 105$	m2	105		