



Gmina Pszczółki

ZPZ.271.1.12.2020.EK/JD.1

Pszczółki, dnia 2020-10-30

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.350.000 euro na: "Przebudowa ul. Reymonta, ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego w Pszczółkach oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej w Pszczółkach".

W związku z pytaniami, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego, udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia Led, które zapewnią bezpieczeństwo ludziom na oświetlaną powierzchnię, czy wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników światła sodowych na Led.

Odpowiedź 1

Zakres I zadania pkt 3.1.1 lit. d) SIWZ otrzymuje brzmienie:

d) budowę sieci oświetlenia drogowego w tym budowę 7 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem o wys. 8 m, o przekroju kołowym ze ścianką gr 4mm, ocynkowane, z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obliczenia fotometryczne co do proponowanych opraw,

Zakres II pkt 3.1.2 lit d) otrzymuje brzmienie:

d) budowę sieci oświetlenia drogowego w tym budowę 3 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem o wys. 8 m o przekroju kołowym ze ścianką gr 4mm, ocynkowane i pomalowane w kolorze szarym z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obliczenia fotometryczne co do proponowanych opraw,

Zakres III pkt 3.1.3 lit d) otrzymuje brzmienie:

d) budowę sieci oświetlenia drogowego w tym budowę 8 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem o wys. 8 m, o przekroju kołowym ze ścianką gr 4mm, ocynkowane i pomalowane w kolorze szarym, z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min.

66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obliczenia fotometryczne co do proponowanych opraw.

Pytanie 2

Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z obowiązującymi ich Normami, które mają zastosowanie, a nie zostały podane normy na słupy lampy oraz średnice wysięgniki i mocowań lamp. Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 (Oświetlenie)

oślepić ludzi i kierowców na drogach miejsc pracy dla kierowców co mo

zastosowane lampy nie powinny

Norm PN-EN 13201 i PN-EN1320-

2 2016

PN -13201-2 : 2016-03

PN-EN61547,

PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

mo ejszej się

nieuczciwej konkurencji,

3)

Czy opisane normy wykryły EU.

untów

do instalacji słupów na terenie użytkowania i wymogów budowlanych co do wysokości słupów.

Jaki jest opis ogólnych lampy i ich średnicy uch

Prawa do instalowanych produktów według i zamienników

oświetlenia sodowego

na

Led

mawiający?

zarządca drogi ?

czy grupa inwestorów ?

Odpowiedź 2

Tak jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 3

Czy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę sieci teletechnicznych? Jeśli tak to w jakim zakresie. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla branży teletechnicznej.

Odpowiedź 3

Zakres przebudowy sieci teletechnicznej wskazany jest w dokumentacji projektowej zał. 14 SIWZ (rys. - ostatnia strona). Przebudowa studni -wymiana SK-2 studni wielokierunkowej została ujęta w przedmiarze robót drogowych ul Żeromskiego- poz. 35(wymiana na nową).

Pytanie 4

Branża elektryczna – prosimy o określenie parametrów dla słupów oświetleniowych tj. grubości ścianki, informacji czy słupy mają być malowane, czy ocynkowane oraz parametrów opraw oświetleniowych, które mają być zastosowane lub udostępnienie obliczeń fotometrycznych.

Odpowiedź 4

Tak jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 5

Jaka ma być wysokość zawieszenia opraw oświetleniowych (8m czy 9m)?

Odpowiedź 5

Tak jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 6

Jaki mają być słupy oświetleniowe (ocynkowane i grubość blachy 3 mm)?

Odpowiedź 6

Tak jak w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający formując warunek udziału w postępowaniu w postaci zapisu: „wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (...) dwóch zadań polegających na budowie/przebudowie dróg polegających na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 4.000 m² każde (...)” ma na myśli definicję drogi zawartą w ustawie, która stanowi że poprzez pojęcie drogi należy rozumieć wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów (...)

przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający ma na myśli definicję drogi zawartą w ustawie, która stanowi że poprzez pojęcie drogi należy rozumieć wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów (...) przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Pytanie 8

Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem „kostka betonowa” dopuszcza również wykazanie się doświadczeniem w postaci układania nawierzchni z „płytek betonowych” Swoją prośbę motywujemy faktem zamiennego stosowania nazewnictwa drogowych prefabrykatów betonowych przez Inwestorów/Zamawiających posiadających nierzadko takie same lub zbliżone wymiary.

Odpowiedź 8

Tak, Zamawiający dopuszcza również wykazanie się doświadczeniem w postaci układania nawierzchni z płytek betonowych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38, ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez zmianę zapisów SIWZ:

- punkt 3.1.1. lit. d) SIWZ otrzymuje brzmienie:

d) budowę sieci oświetlenia drogowego w tym budowę 7 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem o wys. 8 m, o przekroju kołowym ze ścianką gr 4mm, ocynkowane, z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obliczenia fotometryczne co do proponowanych opraw.

- punkt 3.1.2. lit. d) SIWZ otrzymuje brzmienie:

d) budowę sieci oświetlenia drogowego w tym budowę 3 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem o wys. 8 m o przekroju kołowym ze ścianką gr 4mm, ocynkowane i pomalowane w kolorze szarym z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obliczenia fotometryczne co do proponowanych opraw.

- punkt 3.1.3. lit. d) SIWZ otrzymuje brzmienie:

d) budowę sieci oświetlenia drogowego w tym budowę 8 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem o wys. 8 m ,o przekroju kołowym ze ścianką gr 4mm, ocynkowane i pomalowane w kolorze szarym, z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obliczenia fotometryczne co do proponowanych opraw.

- punkt 5.1.2.2. SIWZ, otrzymuje brzmienie:

5.1.2.2. Zdolności technicznych i zawodowych:

- wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na budowie/przebudowie dróg polegających na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej / płytek betonowych o powierzchni nie mniejszej niż 4.000 m² każde oraz dwóch zadań polegających na budowie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 180 m każde.

- dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia:

- kierownika budowy w specjalności inżynierskiej drogowej;

- kierownika robót w specjalności elektrycznej;

- kierownika robót w specjalności sanitarnej.

Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Powyższa zmiana powoduje jednocześnie modyfikację zapisów w załączniku nr 7 do SIWZ, poprawiony załącznik zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

Powyższe zapisy oraz poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców obowiązujące, a pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Z up. Wójta
Olga Laskowska


Sekretarz Gminy