

Ogłoszenie nr 540215401-N-2020 z dnia 30-10-2020 r.

Pszczółki:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602078-N-2020

Data: 26/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pszczółki, Krajowy numer identyfikacyjny 54505300000000, ul. ul. Pomorska 18, 83-032

Pszczółki, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 839 128, e-mail urząd@pszczolki.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.pszczolki.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przebudowa ul. Reymonta, ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego w Pszczółkach oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej w Pszczółkach: Zakres I zadania obejmuje: 1.1. Przebudowę ul. Reymonta na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 81/1, 82/4, 83/4, 84/4, 94/1, 95/11, 96/3, 97/1; w tym między innymi: a) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi o szerokości 5,0 m (kostka brukowa 8 cm koloru szarego, wyniesione skrzyżowania z ul. Sienkiewicza kostka 8 cm kolor czerwony); b) budowę chodnika (kostka brukowa gr 8 cm koloru żółtego); c) budowę wjazdów i dojazd na posesję (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do

wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; d) budowę oświetlenia ulicznego na słupach o wys.8m z oprawami LED o mocy 43W na wysięgnikach; e) budowę oraz włączenie do sieci kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych; f) montaż szafki oświetleniowej, zasilanie i pomiary. Do dokumentacji projektowej wprowadza się następujące zmiany: - wybudowanie wyniesionego skrzyżowania na połączeniu ul. Sienkiewicza z ul. Reymonta; - wybudowanie chodnika o szerokości 2 m od strony działek 81/4, 81/5, 82/3, 83/3, 84/8; - budowa nawierzchni drogi o szer. 5,0 m (rezygnacja z wydzielonego na projekcie ciągu pieszo-jezdnego szer.1,5 m); - budowa utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m na całej długości drogi, po przeciwległej stronie w stosunku do chodnika; - ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanych z blachy ocynkowanej, montowanych na dwóch słupach stalowych – szczegółowa lokalizacja do ustalenia z zamawiającym.

1.2. Zakres II zadania obejmuje: Przebudowę ul. Reymonta na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 85/6, 534/2, 533, w tym między innymi: a) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi o szer. zmiennej od 5,0 do 4,0 na odcinku od ul. Witosa do ul. Żeromskiego oraz 4,0 m na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Słowackiego (kostka brukowa 8 cm koloru szarego); b) budowę wjazdów i dojeżdż na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; d) budowę oświetlenia ulicznego na słupach o wys.8m z oprawami LED o mocy 43W na wysięgnikach; e) budowę oraz włączenie do sieci kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych

1.3 Zakres III zadania obejmuje: Przebudowę ul. Konopnickiej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 94/1, 95/6, 96/2, 97/1 w tym między innymi: a) budowę nawierzchni drogi o szer. 5.0 m (kostka brukowa betonowa gr.8 cm koloru szarego); b) budowę chodnika wzdłuż drogi, od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Witosa, z kostki betonowej grubości 8 cm koloru żółtego; c) budowę skrzyżowania wyniesionego na połączeniu dróg ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej; d) budowę oświetlenia ulicznego na słupach o wys. 8m z oprawami LED o mocy 43 W na wysięgnikach; e) budowę wjazdów i dojeżdż na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; f) demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego, konserwacja i przekazanie opraw wraz z wysięgnikami protokolarnie EO Sopot (w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela EO Sopot, że oprawy nie nadają się do ponownego użycia – utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami). Do dokumentacji projektowej wprowadza się następujące zmiany: - wybudowanie wyniesionego skrzyżowania na

połączeniu ul. Sienkiewicza z ul. Konopnickiej; - wybudowanie chodnika o szerokości 2 m od strony działek 780, 779, 95/5, 874, 795, 799, 798; - budowa nawierzchni drogi o szer. 5,0 m (rezygnacja z wydzielonego na projekcie ciągu pieszo-jezdnego szer. 1,5 m) - budowa utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m na całej długości drogi, po przeciwległej stronie w stosunku do chodnika; - ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanych z blachy ocynkowanej, montowanych na dwóch słupach stalowych – szczegółowa lokalizacja do ustalenia z zamawiającym.

1.4. Zakres IV zadania obejmuje: Budowę sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 94/1, 95/6, 96/2, 97/1 w tym między innymi: a) budowę sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W14, o łącznej długości ok. 187 mb, średnicy $d=90$ mm, z materiału PE100 PN10 SDR17, wraz montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego.

1.5. Zakres V zadania obejmuje: Przebudowę ul. Żeromskiego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 87/5, 545, 558, 571/8, w tym między innymi: a) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi szer. 5,0 m, w tym część jezdni szer. 4,0 m z kostki szarej gr. 8cm i część pieszo-jezdni o szer. 1,0 m z kostki żółtej gr. 8cm; b) budowę wjazdów i dojazdów na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; c) budowę oraz włączenie do sieci kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych; d) likwidację kolizji sieci telekomunikacyjnej na wysokości skrzyżowania z ul. Sportową. Dla wszystkich zakresów od I do V - należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie poboczy z obsianiem trawą. W przypadku konieczności podwyższenia studni kanalizacyjnych o dodatkowe kręgi, Wykonawca wykona te roboty na koszt własny. Po zakończeniu robót należy wykonać czyszczenie studni i rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebudowywanych ulic oraz inspekcję TV kamerą z czujnikiem pomiaru spadków. Protokół z wykonanej inspekcji TV, wraz z płytą CD, po oczyszczeniu sieci należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Płyty betonowe, pochodzące z rozebranej nawierzchni ul. Reymonta i Żeromskiego nadające się do wykorzystania, należy złożyć zesztaplowane, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce składowania będzie zlokalizowane w odległości do 3 km. Stan płyt nadających się do ponownego wykorzystania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. Uszkodzone nienadające się do powtórnego wbudowania płyty betonowe należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w podbudowie zasadniczej zjazdów, chodników i parkingów oraz w podbudowie pomocniczej konstrukcji jezdni kruszyw innych niż opisane w dokumentacji projektowej –

kruszywa łamane SM uzyskane w wyniku przekruszenia skał litych. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku posiadających certyfikaty oraz badania zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym. Podczas prowadzenia robót należy (w miarę możliwości) zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót, w szczególności dla pojazdów komunalnych, służb ratunkowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych, budowę sieci wodociągowej z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przebudowa ul. Reymonta, ul. Konopnickiej i ul. Żeromskiego

w Pszczółkach oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Konopnickiej w Pszczółkach: Zakres I zadania obejmuje: 1.1. Przebudowę ul. Reymonta na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 81/1, 82/4, 83/4, 84/4, 94/1, 95/11, 96/3, 97/1; w tym między innymi: a) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi o szerokości 5,0 m (kostka brukowa 8 cm koloru szarego, wyniesione skrzyżowania z ul. Sienkiewicza kostka 8 cm kolor czerwony); b) budowę chodnika (kostka brukowa gr 8 cm koloru żółtego); c) budowę wjazdów i dojazdów na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; d) budowę sieci oświetlenia drogowego w tym budowę 7 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem o wys. 8 m, o przekroju kołowym ze ścianką gr 4mm, ocynkowane, z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obliczenia fotometryczne co do proponowanych opraw; e) budowę oraz włączenie do sieci kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych; f) montaż szafki oświetleniowej, zasilanie i pomiary. Do dokumentacji projektowej wprowadza się następujące zmiany: - wybudowanie wyniesionego skrzyżowania na połączeniu ul. Sienkiewicza z ul. Reymonta; - wybudowanie chodnika o szerokości 2 m od strony działek 81/4, 81/5, 82/3, 83/3, 84/8; - budowa nawierzchni drogi o szer. 5,0 m (rezygnacja z wydzielonego na projekcie ciągu pieszo-jezdnego szer. 1,5 m); - budowa utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m na całej długości drogi, po przeciwległej stronie w stosunku do chodnika; - ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanych z blachy ocynkowanej, montowanych na dwóch słupach stalowych – szczegółowa lokalizacja do ustalenia z zamawiającym. 1.2. Zakres II zadania obejmuje: Przebudowę ul. Reymonta na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 85/6, 534/2, 533, w tym między innymi: a) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi o szer. zmiennej od 5,0 do 4,0 na odcinku od ul. Witosa do ul. Żeromskiego oraz 4,0 m na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Słowackiego (kostka brukowa 8 cm koloru szarego); b) budowę wjazdów i dojazdów na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; d) budowę sieci

oświetlenia drogowego w tym budowę 7 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem o wys. 8 m, o przekroju kołowym ze ścianką gr 4mm, ocynkowane, z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obliczenia fotometryczne co do proponowanych opraw; e) budowę oraz włączenie do sieci kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych 1.3 Zakres III zadania obejmuje: Przebudowę ul. Konopnickiej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 94/1, 95/6, 96/2, 97/1 w tym między innymi: a) budowę nawierzchni drogi o szer. 5.0 m (kostka brukowa betonowa gr.8 cm koloru szarego); b) budowę chodnika wzdłuż drogi, od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Witosza, z kostki betonowej grubości 8 cm koloru żółtego; c) budowę skrzyżowania wyniesionego na połączeniu dróg ul. Sienkiewicza i ul. Konopnickiej; d) budowę sieci oświetlenia drogowego w tym budowę 7 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem o wys. 8 m, o przekroju kołowym ze ścianką gr 4mm, ocynkowane, z oprawami typu LED o następujących parametrach: IP min. 66, IK min. 08, korpus oprawy wykonany z aluminium, uchwyt z aluminium z regulowanym kątem ustawienia oprawy (regulacja w zakresie min. 0°- 15°), klosz ze szkła hartowanego, integralne moduły LED z kierunkowymi matrycami soczewkowymi dla uzyskania odpowiedniego rozsyłu światła, trwałość modułów LED min 100.000 godzin, skorelowana temperatura barwowa CCT (WW) 4.000K, moc całkowita 43 W, strumień świetlny 7000 lm, klasa bezpieczeństwa I (pierwsza). Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć obliczenia fotometryczne co do proponowanych opraw; e) budowę wjazdów i dojazd na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; f) demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego, konserwacja i przekazanie opraw wraz z wysięgnikami protokolarnie EO Sopot (w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela EO Sopot, że oprawy nie nadają się do ponownego użycia – utylizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami). Do dokumentacji projektowej wprowadza się następujące zmiany: - wybudowanie wyniesionego skrzyżowania na połączeniu ul. Sienkiewicza z ul. Konopnickiej; - wybudowanie chodnika o szerokości 2 m od strony działek 780, 779, 95/5, 874, 795, 799, 798; - budowa nawierzchni drogi o szer. 5,0 m

(rezygnacja z wydzielonego na projekcie ciągu pieszo-jezdnego szer. 1,5 m) - budowa utwardzonego pobocza o szerokości 0,75 m na całej długości drogi, po przeciwległej stronie w stosunku do chodnika; - ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych o wymiarach 80 cm x 120 cm, wykonanych z blachy ocynkowanej, montowanych na dwóch słupach stalowych – szczegółowa lokalizacja do ustalenia z zamawiającym. 1.4. Zakres IV zadania obejmuje: Budowę sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 94/1, 95/6, 96/2, 97/1 w tym między innymi: a) budowę sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W14, o łącznej długości ok. 187 mb, średnicy $d=90$ mm, z materiału PE100 PN10 SDR17, wraz montażem 1 hydrantu przeciwpożarowego nadziemnego. 1.5. Zakres V zadania obejmuje: Przebudowę ul. Żeromskiego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 87/5, 545, 558, 571/8, w tym między innymi: a) rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych oraz ułożenie nawierzchni drogi szer. 5,0 m, w tym część jezdni szer. 4,0 m z kostki szarej gr. 8cm i część pieszo-jezdni o szer. 1,0 m z kostki żółtej gr. 8cm; b) budowę wjazdów i dojazdów na posesje (kostka brukowa 8 cm koloru grafitowego) szerokość wjazdów należy dostosować do wszystkich istniejących bram i furtek z zastosowaniem krawężnika obniżonego na całej szerokości wjazdu; c) budowę oraz włączenie do sieci kanalizacji deszczowej wpustów ulicznych; d) likwidację kolizji sieci telekomunikacyjnej na wysokości skrzyżowania z ul. Sportową. Dla wszystkich zakresów od I do V - należy wyregulować istniejące studzienki, zawory, zasuwy, włazy oraz wykonać humusowanie poboczy z obsianiem trawą. W przypadku konieczności podwyższenia studni kanalizacyjnych o dodatkowe kręgi, Wykonawca wykona te roboty na koszt własny. Po zakończeniu robót należy wykonać czyszczenie studni i rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej przebudowywanych ulic oraz inspekcję TV kamerą z czujnikiem pomiaru spadków. Protokół z wykonanej inspekcji TV, wraz z płytą CD, po oczyszczeniu sieci należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Płyty betonowe, pochodzące z rozebranej nawierzchni ul. Reymonta i Żeromskiego nadające się do wykorzystania, należy złożyć zesztaplowane, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce składowania będzie zlokalizowane w odległości do 3 km. Stan płyt nadających się do ponownego wykorzystania należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. Uszkodzone nienadające się do powtórnej wbudowania płyty betonowe należy zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w podbudowie zasadniczej zjazdów, chodników i parkingów oraz w podbudowie pomocniczej konstrukcji jezdni kruszyw innych niż opisane w dokumentacji projektowej – kruszywa łamane SM uzyskane w wyniku przekruszenia skał litych. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku posiadających certyfikaty oraz

badania zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym. Podczas prowadzenia robót należy (w miarę możliwości) zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót, w szczególności dla pojazdów komunalnych, służb ratunkowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych, budowę sieci wodociągowej z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność Techniczna i zawodowa Określenie warunków: -

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres

prorowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na budowie/przebudowie dróg polegających na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 4.000 m² każde oraz dwóch zadań polegających na budowie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 180 m każde. - Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia: - kierownika budowy w specjalności inżynierskiej drogowej; - kierownika robót w specjalności elektrycznej; - kierownika robót w specjalności sanitarnej. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność Techniczna i zawodowa Określenie warunków: - Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) dwóch zadań polegających na budowie/przebudowie dróg polegających na ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej / płytek betonowych o powierzchni nie mniejszej niż 4.000 m² każde oraz dwóch zadań polegających na budowie sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 180 m każde. - Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają następujące uprawnienia: - kierownika budowy w specjalności inżynierskiej drogowej; - kierownika robót w specjalności elektrycznej; - kierownika robót w specjalności sanitarnej. Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).